

NATÜRLICHES LICHT

PRODUKTDATENBLATT

LED Panel 120x30 cm, RGB +CCT, 40W, CRI:>80 Ra.



Anwendungsgebiete:

- · Bars.
- · Restaurants.
- · Nachtclubs.
- · Diskotheken usw.

Produktvorteile:

- Geringer Energiebedarf, über 50 % Energieeinsparnis.
- Lange Lebensdauer (5-8 Jahre).
- Ökologisch und umweltfreundliche Panels ohne Quecksilber.
- · Homogenes Licht.
- 5 Jahre Garantie.
- Dimmen, mehrfacher automatischer Farbwechsel, Nachtlichtfunktion.

4260453312549

Produkteigenschaften:





• Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10 ... +45 C



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	40W	
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	
Nennspannung	220240 V	
Netzleistungsfaktor λ	>0,90	
Netzfrequenz	50/60 Hz	
Ausgang des Netzteil	2000 mA, 24 V	

Photometrische Daten

Farbtemperatur: CCT:	3000K-4000K-6000K	
Lichtstrom	4000 lm	
Lichtausbeute	100,0 lm/W	
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdcm	
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm-, Neutral- und Kaltweiß	
Farbwiedergabeindex Ra	>80	
Unified Glare Rating (UGR)	<22	
Lichttechnische Daten		
Ausstrahlungswinkel	120 °	

Abmessungen & Gewicht

Länge (L)	1195,0 mm
Breite (B)	295,0 mm
Höhe (H)	12,0 mm
Produktgewicht	3,30 kg




Einsatzmoglichkeiten


Dimmbar	Ja
Anschlussart	2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Standards

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IKO6
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG O
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lebensdauer	bis zu 30.000 St. (bei 25*C)
Energieeffizienzklasse:	EEK: E

Lichtverteilung





LVK Kegel

LVK Polar

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto
4260453312549	260453312549 Faltschachtel 1	675x655x31 mm	3,99 kg
Versandschachtel: 6	655x205x690 mm	19,4 kg	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.